

Die **neuen** Power-Klebepistolen von **AS**.



Die Power-Klebepistole AS 3000 für höchste Ansprüche, ohne Kompromisse

mit frei einstellbarem Vorschubregler für Klebesticks

Ein- und Ausschalter mit Kontrolllampe, rückseitig

Powerdüse mit Absperrventil, kein Nachlaufen des Klebers

mit Temperaturregler von 140 bis 230°C

The image shows a red AS 3000 glue gun with a black handle and trigger. A circular inset shows a temperature control dial with markings for 140, 180, and 230 degrees Celsius. The AS logo is visible on the side of the gun.



Die AS 2000
mit extra hoher Heizleistung

The image shows a red AS 2000 glue gun with a black handle and trigger, standing on a metal stand. The AS logo is visible on the side.



Die AS 1000
für Dauereinsatz

The image shows a red AS 1000 glue gun with a black handle and trigger, standing on a metal stand. The AS logo is visible on the side.

Technische Daten

Modell	AS 500	AS 1000	AS 2000	AS 3000
Anschluß	220 - 240 V*	220 - 240 V*	220 - 240 V*	220 - 240 V
Heizleistung**	11 W (80 W)	11 W (100 W)	18 W (180 W)	300 W
Aufheizphase	ca. 5 Min.	ca. 4 Min.	ca. 2 Min.	ca. 2 Min.
Temperaturbereich	ca. 200°C	ca. 200°C	ca. 200°C	140°C - 230°C***
Temperaturregelung	1 PTC	1 PTC	2 PTCs	Thermostat
Max. Klebstoffdurchsatz / Std.	0,6 Kg	0,95 Kg	1,2 Kg	1,75 Kg
Düsen auswechselbar	nein	ja	ja	ja
Klebstoffausstoß-Einstellung	nein	nein	ja	ja
Standvorrichtungen	Klappständer	Klappständer und magnetisches Ablagesystem	Klappständer und Metallständer	Klappständer und Metallständer
Aufhängevorrichtung für Federzug	ja	ja	ja	ja
Länge Netzkabel	1,80 m	3 m	3 m	3 m
Ein-/Ausschalter mit Betriebslampe	nein	ja	ja	ja
Klebestick-Durchmesser	11-12 mm	11-12 mm	11-12 mm	11-12 mm
Gewicht	380 gr.	420 gr.	600 gr.	700 gr.

*= Anschluß auch bei 110 V möglich, dann jedoch etwas verringerte Leistung.

**= Leistungsaufnahme im betriebswarmen Zustand, in Klammern während der Aufheizphase.

***= stufenlos einstellbar

AS Exclusiv

Gabelsbergerstr. 31
D-50674 Köln

Internet:

www.heissklebepistole.de

Telefon: +49 (0)221-446644

Fax: +49 (0)221-446633

Email: ASINT@t-online.de



Umfangreiches Zubehör
wie Spezialdüsen,
Stickformer, Montagekoffer,
Federzug, Silikonunterlagen
auf Anfrage erhältlich.