

Tankklebepistole AS-5020 - ohne Druckluft

Punkt/Raupenauftrag



Mit der Klebepistole AS-5020 - **betrieben ohne Druckluft** - verarbeiten Sie hoch- und niedrigviskose Schmelzklebstoffe - in nahezu alle Formen - als Punkt oder Raupenauftrag.

Hierzu benötigt die AS-5020 **keine Druckluft** und ist dank 500 W Leistungsaufnahme bereits nach ca. 5 Minuten betriebsbereit. Die thermostatische Temperaturregelung ist funktionsgerecht – oben - im Gehäuse integriert und sorgt für eine optimale Verarbeitungstemperatur der Schmelzklebstoffe (kein Verkoken/Vercracken).

Ein verstellbarer Abzugshebel und die besonders ergonomische Form lassen Sie ermüdungsfrei und bequem arbeiten. Der Magnetfuß gewährleistet Ihnen dabei ein sicheres Abstellen des Gerätes.

Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Schmelztank – mit einer Kapazität von 250 ml - einfach und sauber befüllen.

Technische Daten

AS-5020

Stromanschluss	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Stromaufnahme	2,6 A
Schutzart	I
Schutzklasse	IP 30
Temperaturregelung	Thermostat
Betriebstemperatur	ca. 20-200°C (stufenlos regelbar)
Temperaturkonstanz	ca. +/- 5°C
Temperaturbegrenzung	Temperaturwächter
Aufheizzeit	3-10 min. **
Länge Elektroanschluss	ca. 1,8 m
Fassungsvermögen Tank	250 ml
Fördersystem	Mechanik
Gewicht Handpistole	1220 g
Empfohlene Schmelzkleber	Granulat, Kissen (Pillows), 43mm Patronen

* Je nach Klebstofftyp

Ablageplatte **



** im Lieferumfang enthalten